

LVS03260

Moduļu priekšējā plāksne, PrismaSeT G,
izgriezuma veids, priekš NG125/INS160/
modulāra ierīce 3P/4P, 6M, korpuss W600mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ienākošā funkcionālā vienība
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādītā ierīce	Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti&Nbsp;9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti&Nbsp;9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti&Nbsp;9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti&Nbsp;9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt
Polu skaits	1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : C120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : C120 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125
Darba pozīcija	Vertikāli

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Horizontālo rindu skaits	1
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	300 mm
Platums	600 mm
Neto svars	1,58 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 175 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	51,0 cm
1. iepakojuma garums	69,0 cm
1. iepakojuma svars	2,119 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	111,5 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	75,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei