

ZB4BW163

Head for illuminated push button, Harmony XB4, metal, blue projecting, 22mm, spring return, universal LED, unmarked



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB4
Produkta saderība	Universāla LED
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Zils projicēšana , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zils

Papildinošs

CAD kopējais platums	29 mm
CAD kopējais augstums	29 mm
CAD kopējais dziļums	33 mm
Neto svars	0,029 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā sastāva kods	M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED
Ierīces prezentācija	Pamata apakšgrupas

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtnējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtnējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262

Standarti	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	4,8 cm
1. iepakojuma garums	3,2 cm
1. iepakojuma svars	29,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,367 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------