

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 RCCB-ID
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atlikušās strāvas ķēdes pārtraucējs (RCCB)
Ierīces īsais nosaukums	RCCB-ID
Poļu apraksts	4P
Neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	125 A
Tīkla veids	AC
Zemes noplūdes jutīgums	300 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A tips
Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda	Im = 1250 A 400 V atbilst IEC 61008
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	Inc 10 kA 125 A

Papildinošs

Ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC 50 Hz atbilst IEC 61008
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Elektromehāniskās
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V AC 50 Hz atbilst IEC 61008-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 61008-1
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Savienojuma solis	18 mm starp fāzēm
9 mm atstarpe	8
Augstums	86 mm
Platums	72 mm
Dziļums	76 mm
Neto svars	420 g
Krāsa	pelēks
Mehāniskā izturība	5000 cikli
Elektriskā izturība	2000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² elastīgs Tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² stingrs Tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5...50 mm ² stingrs Tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5...35 mm ² elastīgs Tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5...35 mm ² elastīgs ar uzgali Tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	3 Nm

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1 IEC 61008
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2 atbilst IEC 61008
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,6 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	11,4 cm
1. iepakojuma svars	418,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,341 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------