

Galvenā

Diapazons	Altira
Produktu klāsts	Altira
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas atslēgas spiedpoga
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Slēdža pielietojums	Ārkārtas situācija

Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams Virsmas
Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Produkta galamērķis	OptiLine 45 uzstādīšanas sistēma
Slēdža funkcija	1-virziena
Nominālā strāva	10 A pie 250 V AC 50 Hz
Aktuātors	Spiedpoga
Moduļu skaits	2 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Savienojumi - termināļi	3 bezskrūvju spaiļi
Spaiļi savienojuma kapacitāte	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² priekš iesprūduši kabelis(-i)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Virsmas apdare	Satīns
Iebūvēšanas dziļums	21,7 mm
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Dziļums	33,8 mm
Neto svars	0,083 kg

Vide

Standarti	EN 60529 EN 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...60 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK08
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Vides raksturlielumi	UV izturīgs Balinātājs Ūdeņraža peroksīds (H ₂ O ₂) Acetons Logu tīrīšanas šķidrums Alkohols Benzīns Eļļa Šķidrās ziepes

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	120,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,439 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------