

### Galvenā

Diapazons	Altira
Produktu klāsts	Altira
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas spiedpoga
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Slēdža pielietojums	Ārkārtas situācija
Papildus informācija	1/4 apļa atbloķēšana

### Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Produkta galamērķis	OptiLine 45 uzstādīšanas sistēma
Slēdža funkcija	1-virziena
Nominālā strāva	10 A pie 250 V AC 50 Hz
Aktuātors	Spiedpoga
Moduļu skaits	2 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Savienojumi - termināļi	3 bezskrūvju spaiļi
Spaiļi savienojuma kapacitāte	2 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis(-i) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> priekš iesprūduši kabelis(-i)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Virsmas apdare	Satīns
Iebūvēšanas dziļums	21,7 mm
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Dziļums	33,8 mm
Neto svars	0,071 kg

### Vide

Standarti	EN 62262 EN 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...60 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK08
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Vides raksturlielumi	UV izturīgs Alkohols Šķidrās ziepes Acetons Logu tīrīšanas šķidrums Benzīns Ūdeņraža peroksīds (H2O2) Balinātājs Eļļa

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	116,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,199 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------