

# NSYPLAT15126G

Grīdas poliestera korpuss, Thalassa  
PLA, plašās durvis, ventilējams nojume,  
1500x1250x620mm, IP44, IK10



## Galvenā

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | Thalassa                                                                                            |
| Produkta nosaukums             | Thalassa PLA                                                                                        |
| Enclosure type                 | Daudzfunkcionāls                                                                                    |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Piemērots korpuss                                                                                   |
| Version                        | PLAT                                                                                                |
| Nominal height                 | 1500 mm                                                                                             |
| Nominal width                  | 1250 mm                                                                                             |
| Nominal depth                  | 620 mm                                                                                              |
| Sadalnes korpusa stiprinājums  | Stāvs stāvs                                                                                         |
| Ierīces sastāvs                | 1 augšējā daļa<br>1 apakšējā daļa<br>2 sānu daļa<br>2 durvis<br>2 aizmugurējais panelis<br>1 nojume |

## Papildinošs

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķermeņa tips            | Atvērta augšdaļa un aizzīmogota apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām                       |
| Durvju tips             | Vienkāršs priekšā                                                                                |
| Durvju skaits           | 2 durvis                                                                                         |
| Durvju atvēršanas puse  | Pa labi un pa kreisi ( 120 °)                                                                    |
| Slēdzenes veids         | 4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni                                      |
| Pieejamība darbībai     | Priekšā<br>Augšpusē<br>Aizmugure                                                                 |
| Noņemamas daļas         | Durvis ar eņģēm<br>Aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu<br>Nojume ar fiksācijas elementu |
| Materiāls               | Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru                                                     |
| Krāsa                   | Pelēks ( RAL 7035)                                                                               |
| Standarti               | IEC&nbsp;62208                                                                                   |
| Produkta sertifikācija  | Veritas                                                                                          |
| Elektroizolācijas klase | II klase                                                                                         |

## Vide

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP44 atbilst IEC 60529 ( ar ventilējamu jumtiņu) |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK10 atbilst IEC 62262 ( vienkāršas durvis)      |
| Ugunsizturība                            | 960 °C atbilst IEC&nbsp;62208                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -35...90 °C                                      |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 65,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 128,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 153,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 96,000 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                 |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>        |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                             |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                        |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                      |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a> |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |