

## ZB4FK1243

Head for illuminated selector switch, Harmony XB4, metal, red handle, 30mm, universal LED, 2 positions, stay put

### Galvenā

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galva apgaismotajam selektora slēdžam |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                        |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4F                                  |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                        |
| Galvas tips                          | Iebūvēts-flush                        |
| Montāžas diametrs                    | 30,5 mm                               |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                     |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                 |
| Operatora veids                      | Paliec uz vietas                      |
| Operatora profils                    | Sarkans standarta rokturis            |
| Operatora pozīcijas informācija      | 2 pozīcijas 90°                       |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD kopējais augstums                  | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD kopējais dziļums                   | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neto svars                             | 0,078 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektriskā sastāva kods                | M3 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M4 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Vide

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69 atbilst IEC 60529<br>IP69K atbilst ISO&nbsp;20653<br>13. veids atbilst UL&nbsp;50&nbsp;E<br>12. veids atbilst UL&nbsp;50&nbsp;E<br>4. veids atbilst UL&nbsp;50&nbsp;E<br>Tips 4X atbilst UL&nbsp;50&nbsp;E |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK06 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                 |
| Produkta sertifikācija | UL sarakstā[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                               |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>2&nbsp;mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                    |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 5,200 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 4,300 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 68,800 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 80        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 5,807 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|