

ZB5AX84

Emergency stop head, Harmony XB5,
switching off, plastic, red mushroom 60mm,
22mm, trigger latching push pull



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galvu avārijas apturēšanas spiedpogai
Produkta galamērķis	Avārijas apturēšanas spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Sprūda darbība un mehāniska fiksācija
Atiestatīt	Push-pull
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 60 mm , neatzīmēts
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Papildinošs

CAD kopējais platums	60 mm
CAD kopējais augstums	60 mm
CAD kopējais dziļums	56 mm
Neto svars	0,05 kg
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1 izgriezums XALK 1 izgriezums
Elektriskā sastāva kods	C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums SR1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā aizmugures stiprinājums C10 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums
Saderības kods	ZB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&Nbsp;13 NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1 m
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102
Standarti	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60364-5-53 IEC 60204-1 GB&Nbsp;14048.5 UL 508 IEC 60947-5-4 ISO&Nbsp;13850 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	7,0 cm
1. iepakojuma svars	62,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,575 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------