



### Galvenā

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produktu klāsts                | Acti9                     |
| Produkta nosaukums             | Acti9 iPF K               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Pārsprieguma ierobežotājs |
| Ierīces īssais nosaukums       | iPF K                     |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana               |
| Standarti                      | IEC 61643-11: 2011. gads  |
| Produkta sertifikācija         | EAC[RETURN]CE             |
| Poļu apraksts                  | 1P+N                      |
| Tālvadības signalizācija       | Bez                       |
| Pārsprieguma ierobežotāja tips | Elektrosadales tīkls      |
| Zemējuma sistēma               | TT<br>TN-S                |

### Papildinošs

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma ierobežotāja klases tips             | 2. veids                                                                                                                                                                                                                               |
| Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija             | MOV + GDT                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] nominālais darbības spriegums                | 230 V AC ( +/- 10 %) pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| [In] nominālā izlādes strāva                      | Kopīgs režīms : 15 kA ( L/PE)<br>Kopīgs režīms : 15 kA ( N/PE)<br>Diferenciālais režīms : 15 kA ( L/N)                                                                                                                                 |
| [Imax] maksimālā izlādes strāva                   | Kopīgs režīms : 40 kA L/PE<br>Kopīgs režīms : 40 kA N/PE<br>Diferenciālais režīms : 40 kA L/N                                                                                                                                          |
| [Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums | Kopīgs režīms : 260 V N/PE<br>Diferenciālais režīms : 340 V L/N                                                                                                                                                                        |
| Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis   | Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids N/PE<br>Diferenciālais režīms < 1,5 kV 2. veids L/N                                                                                                                                                    |
| [Ut] īslaicīgs pārspriegums                       | 337 V L/N 5&nbsp;ms izturēt<br>442 V L/PE 5&nbsp;ms izturēt<br>1200 V N/PE 200&nbsp;ms izturēt<br>1453 V L/PE 200&nbsp;ms izturēt                                                                                                      |
| Atvienotāja ierīces tips                          | Saistītais ķēdes pārtraucējs iK60N 40 A līkne C - Icu 6 kA<br>Saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 25 kA                                                                                                                               |
| Signalizācijas ķēdes spriegums                    | 0,25&nbsp;A / 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| Montāžas režīms                                   | Piesprādzējams ( DIN sliede)                                                                                                                                                                                                           |
| 9 mm atstarpe                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                      |
| Augstums                                          | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Platums                                           | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dziļums                                           | 69 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neto svars                                        | 210 g                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krāsa                                             | Balts ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ipe] Zemējuma atlikušā strāva                    | 0,003 mA                                                                                                                                                                                                                               |
| Savienojumi - termināļi                           | Tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 25 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 16 mm <sup>2</sup> elastīgs<br>Tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 16 mm <sup>2</sup> elastīgs ar uzgali |
| Stieples noņemšanas garums                        | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pievilkšanas griezes moments                      | 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                 |

## Vide

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK03 atbilst IEC 62262 |
| Relatīvais mitrums                       | 5...95 %               |
| Darbības augstums                        | 2000 m                 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...60 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,5 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 7,5 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 9,0 cm    |
| 1. iepakojuma svars            | 205,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 10,0 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 9,0 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 28,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 1,303 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 72        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,0 cm   |
| 3. iepakojuma platums          | 30,0 cm   |
| 3. iepakojuma garums           | 40,0 cm   |
| 3. iepakojuma svars            | 15,802 kg |

## Piedāvājiēt ilgspēju

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                   |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva              | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free                   | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula              |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publicēšana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils         |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                      |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|