

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACB

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliesters
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde Strāvas ķēde
Sadalnes korpusa tips	Tukšs korpuss
Izgriezumu skaits	12 izgriezumi 2 rindās
Vadības stacijas krāsa	Dzeltens
Kabeļa ievade	Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 22...35 mm
Aizsarga margas	Bez
Vertikālais operatora izgriezuma centrs	40 mm
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	CSA veids 4
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	1,66 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	66,000 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	1,810 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm

2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	40,150 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------