



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezumus
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpora/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Savienojuma pozīcija	Savienojuma bloks
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	300 mm
Neto svars	1,12 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	31,0 cm
1. iepakojuma garums	51,5 cm

1. iepakojuma svars	1,113 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,0 cm
2. iepakojuma platums	32,0 cm
2. iepakojuma garums	53,0 cm
2. iepakojuma svars	11,518 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	77,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	218,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei