

LVS04428

Savienojums, Linergy LGY, NSX/INS/INV,
4P, 250A, horizontāli fiksēts/spraudnis ar visu
vadību



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģijas kopne
Poļu apraksts	4P
Installation description	Kabīne - platums 650 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Kopnes šķērsgriezums	20 x 3 mm
Neto svars	1,54 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	28,000 cm
1. iepakojuma garums	38,500 cm
1. iepakojuma svars	1,488 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	38,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	76,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei