

LVS03122

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš
FuPacT ISFT100N/160, vertikāli fiksēta, 8M,
W600/850mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT100N - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	4 x 3P : fiksēts ISFT160 vertikāli uzstādīšana 6 x 3P : fiksēts ISFT100N vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : ISFT100N , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 8 modulis(-i) : ISFT100N , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 8 modulis(-i) : ISFT160 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 8 modulis(-i) : ISFT160 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	4,26 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 75 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 75 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	45,5 cm
1. iepakojuma svars	4,119 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	21,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	77,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei