

## ZB4BW041

Complete body/contact assembly and light block, Harmony XB4, with body/fixing collar, BA9s incandescent bulb, 220...240V, 1NO

### Galvenā

|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                     | Harmonija XB4                                                                                                                                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Pilnīga korpusa/kontakta montāža un gaismas bloks                                                                                                                                            |
| Ierīces īsais nosaukums             | ZB4                                                                                                                                                                                          |
| Fiksācijas apkalnes materiāls       | Zamak                                                                                                                                                                                        |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Galvas tips                         | Standarta                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktlīdziņas tips                | 1 NO                                                                                                                                                                                         |
| Kontakta darbība                    | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                             |
| Savienojumi - termināļi             | Skrūvju skavu spaiļes , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļes , $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |
| Gaismas avots                       | Kvēlspuldze                                                                                                                                                                                  |
| Spuldzes pamatne                    | BA 9s                                                                                                                                                                                        |
| Gaismas bloku padeve                | Caur integrēto transformatoru 1,2 VA 6&nbsp;V                                                                                                                                                |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 220...240 V AC pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                          | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD kopējais augstums                         | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (13-14)NĒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neto svars                                    | 0,141 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontaktu lietošana                            | Standarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozitīvs atvērums                             | bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Operatīvie ceļojumi                           | 2,6 mm ( NAV mainīga elektriskā stāvokļa)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darbības spēks                                | 2,3 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darba griezes moments                         | 0,05 Nm NAV mainīga elektriskā stāvokļa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehāniskā izturība                            | 5000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skrūves galvas forma                          | Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Kontaktlīdziņas materiāls                     | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 10 A atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 3 Apie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>6 Apie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 Apie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,27 Apie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,55 Apie 125&nbsp;V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,2 Apie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriskā izturība   | 1000000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 120 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 4 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , DC-13 , 0,2 Apie 110 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,5 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība | $\Lambda < 10\exp(-6)$ pie 5 V un 1 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ pie 17 V un 5 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Signalizācijas veids  | Stabils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | I klase atbilst IEC 60536                                                                                                                                              |
| Standarti                                | UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija                   | DNV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]BV[RETURN]CSA                                                                              |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn ( $f = 2 \dots 500$ Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                     |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,4 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,4 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 3,2 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 138,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5        |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,8 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 26,5 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 3,4 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 700,0 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S02      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 50       |
| 3. iepakojuma augstums         | 15,0 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 7,316 kg |

## Piedāvājiel ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                              |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                           |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|