



Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontakts
Ierīces īsais nosaukums	iCT
Ierīces lietojumprogramma	Motora apkure-apgaismojums
Poli	2P
[Ie] nominālā darba strāva	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Polu kontakta sastāvs	2 NC
Tīkla veids	AC
Kontroles veids	Tālvadība
[Uc] vadības ķēdes spriegums	127 V AC 60 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 60 Hz
Maksimālā jauda	1,3 W pie 250 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Vadības signāla veids	Uzturēta
Pārslēgšanas frekvence	100 pārslēgšanas operācijas dienā
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	3,8 VA
Ieplūdes jauda VA	15 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68,5 mm
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Elektriskā izturība	100000 Cikli IEC/EN 61095 25 A 60 Hz AC-7A 30000 Cikli IEC/EN 61095 8,5 A 60 Hz AC-7B 30000 Cikli IEC/EN 61095 60 Hz AC-7C 100000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1 30000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3 30000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5b
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² stingrs Strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1...4 mm ² elastīgs Strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5...6 mm ² stingrs Vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5...2,5 mm ² stingrs Vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5...2,5 mm ² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 0,8 Nm Strāvas ķēde : 0,8 Nm

Produktu saderība	IACtc IACt IATEt IACtp
Saderības kods	ICT
Tirgus segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

Standarti	IEC/EN 61095
Trokšņa līmenis	30 dB
Siltuma izkliedēšana	1,3 W
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2 atbilst EN 60947-4-1 2 atbilst EN 61095 2 atbilst IEC 1095
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,8 cm
1. iepakojuma platums	6,7 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	116,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,1 cm
2. iepakojuma platums	9,5 cm
2. iepakojuma garums	23,0 cm
2. iepakojuma svars	1,463 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	18,152 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------