

GS1KD3

Switch disconnecter fuse, TeSys GS, 3P, 3NO, 125A, 11W, fuse type NFC, size 22x58mm



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS1 K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Poļu apraksts	3P
Aizsargāto stubu apraksts	3t
Kontaktlīdzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	125 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 100 A pie 690 V ar spaiļes vāku AC-23A 100 A pie 690 V ar spaiļes vāku AC-23B 125 A pie 400 V AC-23A 125 A pie 400 V AC-23B 125 A pie 500 V AC-23A 125 A pie 500 V AC-23B
Drošinātāja tips	NFC
Drošinātāja izmērs	22 x 58 mm
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Tiešā labā puse
Montāžas atbalsts	Plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	90 KW pie 690 V 63 KW pie 400 V 90 kW pie 500 V
Pārrāvuma spēja	11 W
Jaudas veidošana	1250 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	1000 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	20 kA
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	1000 Cikli AC-23A 1000 cikli AC-23B
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : bāri Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 35...95 mm ² elastīgs
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 12 Nm - ieslēgts bāri Strāvas ķēde : 12 Nm - ieslēgts cilpas-gredzenu spaiļes

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
Aizsardzības ārstēšana	TH
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	162 mm
Platums	150 mm
Dziļums	116 mm
Neto svars	1,5 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,0 cm
1. iepakojuma platums	25,5 cm
1. iepakojuma garums	20,0 cm
1. iepakojuma svars	1,73 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	75,0 cm
2. iepakojuma platums	60,0 cm
2. iepakojuma garums	80,0 cm
2. iepakojuma svars	60,061 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------