

XACB219

Pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 2 push buttons, 12A, cable 7...13mm

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACB

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliesters
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde
Sadalnes korpusa tips	Pilnībā gatavs lietošanai
Vadības stacijas lietojumprogramma	Viena ātruma pacēlāja motora vadība
Vadības stacijas sastāvs	2 spiedpogas
Vadības pogas veids	Pirmā spiedpoga 2-polu pacelt, lēni Otrā spiedpoga 2-polu zemāks, lēns
Produktu saderība	XESD1191 atpakaļgaitas darbībai
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Vadības stacijas krāsa	Dzeltena
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļi , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļi , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32
Produkta sertifikācija	CSA veids 4
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kabeļa ievade	Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 7...13 mm
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	12 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 600 V atbilst CSA
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Darbības spēks	17 N spiedpoga
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids aM
Nominālā jauda ZS	2 hppie 240 V , CSA[RETURN] 3 hppie 600 V , CSA[RETURN] 5 hppie 400 V , CSA

Nominālā darba jauda W	2200 W AC-3pie 240 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-3pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-4pie 240 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-4pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Elektriskā izturība	300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-4 , 1500 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 cikli AC-4 , 1500 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(43-44)NO (23-24)NO (13-14)NĒ (33-34)NĒ
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,355 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,5 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	764,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,15 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------