



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
Installation description	Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	Jaudas mērītāji : kilovatstundu metri - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 4P : kilovatstundu metri vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts Cinkots
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	400 mm
Neto svars	1,06 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 4P 1 9 50 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 4P 1 9 50 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	22,0 cm
1. iepakojuma garums	42,2 cm
1. iepakojuma svars	1,081 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	18,044 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācija publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei