



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona sadarbība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpusi
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpusi - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpusi - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpusi - platums 850 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Plakana rievota
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpusi 4 modulis(-i) iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpusi 4 modulis(-i) iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpusi
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Cinkots
Platums	600 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	0,72 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpusi 4 12,5 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpusi 4 12,5 mm 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpusi 4 12,5 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	19,400 cm
1. iepakojuma garums	47,000 cm
1. iepakojuma svars	750,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,074 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	106,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	108,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei