

ZB4FW943

Head for illuminated push button, Harmony XB4, plastic, red flush, 30mm, universal LED, spring return, illuminated ring

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB4F
Produkta saderība	Universāla LED
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Galvas tips	Iebūvēts-flush
Montāžas diametrs	30,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Sarkans flush , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Ar apgaismotu gredzenu
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans

Papildinošs

CAD kopējais platums	36,6 mm
CAD kopējais augstums	36,6 mm
CAD kopējais dziļums	31 mm
Neto svars	0,06 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā sastāva kods	M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 5050E 12. veids atbilst UL 5050E 4. veids atbilst UL 5050E Tips 4X atbilst UL 5050E
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 62262

Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	UL sarakstā[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 2 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,3 cm
1. iepakojuma platums	5,2 cm
1. iepakojuma garums	5,5 cm
1. iepakojuma svars	60,0 g

Piedāvājiat ilgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------