



Galvenā

Produkta klāsts	Modicon M171/M172
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu I/O modulis
Produktam specifisks pielietojums	HVAC un sūkņēšanas risinājums
Total inputs/outputs	27
Diskrēts ievades numurs	8
Diskrēts izvades numurs	3 priekš releju izejas SPST ar tādu pašu kopīgu 2 priekš releju izejas SPST ar tādu pašu kopīgu 2 priekš releju izejas SPDT ar neatkarīgu kopīgu
Diskrētā izejas strāva	8 A priekš relejs SPDT 5 A priekš relejs SPST
Analogās ievades numurs	2 analogā ieeja NTC 4 konfigurējams
Analogās izejas numurs	3 spriegums/strāva , diapazons: 0...10 V vai 4...20 mA 2 atvērtais kolektors/strāva , diapazons: 1 kHz, 12 V, 35 mA vai 4...20 mA

Papildinošs

Ostas numurs	1 CAN ports - skrūvju spaiļu bloks
Ievades/izvades numurs	6 analogā ieeja 5 analogā izeja 8 digitālā ieeja 7 digitālā izeja 1 ātrgaitas skaitītājs
Diskrētā ievades loģika	Izlietne vai avots (pozitīvs/negatīvs)
Diskrēts ieejas spriegums	24 V AC/DC 48 V DC
Diskrētā ieejas strāva	2,5 mA
Ieejas pretestība	20 kOhm
Analogās ievades veids	Spriegums 0...5 V (ratiometrisks) Strāva 4...20 mA Pretestība 0...1500 hOhm Pretestība 0...300 daOhm Tiešā ievade NTC temperatūras zonde - 50...110 °C - izšķirtspēja: 0,1 °C (pagarināts) Spriegums 0...10 V Pt 1000 temperatūras zonde - 200...800 °C - izšķirtspēja: 0,1 °C NTC temperatūras zonde - 40...150 °C - izšķirtspēja: 0,1 °C
Sensora barošanas avots	5 V DCpie 50 mA 12 V DCpie 150 mA
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 48 V
Reāllaika pulkstenis	Bez clockpie -20...55 °C
Displeja veids	Bez displeja
Pārsprieguma kategorija	II
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Platums	140 mm
Augstums	110 mm
Dziļums	61,6 mm
Neto svars	0,19 kg

Vide

Direktīvas	86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Standarti	EN/IEC 60730
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C atbilst UL 60730-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	472,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,055 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu