

## ZB5AW37

Head for illuminated push button, Harmony XB5, clear flush, 22mm, BA9s bulb, spring return, unmarked



### Galvenā

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB5                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa apgaismotai spiedpogai |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB5                            |
| Produkta saderība                    | BA 9s                          |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa         |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                              |
| Galvas tips                          | Standarta                      |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                          |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās           |
| Operatora profils                    | Skaidrs flush , neatzīmēts     |
| Operatora papildu informācija        | Ar parasto objektīvu           |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAD kopējais augstums                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAD kopējais dziļums                   | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neto svars                             | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mehāniskā izturība                     | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stacijas nosaukums                     | XALD 1...5 izgriezumi<br>XALK 2...5 izgriezumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa   | Skaidrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Markēšana                              | Neatzīmēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriskā sastāva kods                | M7 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s<br>M8 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s<br>M9 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s un transformators<br>MF2 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s |
| Ierīces prezentācija                   | Pamata apakšgrupas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Vide

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...55 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC&nbsp;60536                 |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA&nbsp;13<br>NEMA 4X                         |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe | IK05 atbilst IEC 62262                                                                                                                                                 |
| Standarti              | IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>GB&Nbsp;14048.5<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                         |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 4,700 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 5,300 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 17,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,070 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                    |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                           |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a> |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|