

## LG7K06P708

Enclosed DOL starter, TeSys LG, 2.5-4A, 230V  
AC coil, including 1 LC1K, GV2ME with  
emergency stop, 2 pushbuttons

### Galvenā

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                    | TeSys                                                                                                    |
| Produkta nosaukums                           | TeSys LG                                                                                                 |
| Ierīces īsais nosaukums                      | LG7K                                                                                                     |
| Produkta vai sastāvdaļas veids               | Pievienots DOL starteris                                                                                 |
| Ierīces lietojumprogramma                    | Drošība                                                                                                  |
| Izmantošanas kategorija                      | AC-3                                                                                                     |
| Ierīces sastāvs                              | Kontaktors<br>ķēdes pārtraucējs                                                                          |
| Motora jauda kW                              | 0,75 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW pie 440 V AC 50/60 Hz    |
| Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons | 2,5...4 A                                                                                                |
| [Uc] control circuit voltage                 | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                        |
| Kontroles veids                              | Spiedpoga sākums balts es<br>Spiedpoga stop melns O<br>Sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans |

### Papildinošs

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1                                                                                 |
| Produkta sertifikācija | CE[RETURN]UKCA                                                                                               |
| Kabeļa ievades numurs  | 4 2&nbsp;13.&nbsp;lpp. + 2&nbsp;16.&nbsp;lpp augšpusē<br>4 2&nbsp;13.&nbsp;lpp. + 2&nbsp;16.&nbsp;lpp apakšā |
| Augstums               | 165 mm                                                                                                       |
| Dziļums                | 177 mm                                                                                                       |
| Neto svars             | 1,3 kg                                                                                                       |
| Platums                | 175 mm                                                                                                       |

### Vide

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiāls              | Polikarbonāts          |
| IK aizsardzības pakāpe | IK07 atbilst IEC 60529 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP55 atbilst IEC 60529 |
| Vides raksturlielumi   | Standarta vide         |

### Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 18,0 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 23,0 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 26,0 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 1,63 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva          | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free               | Jā                                                                                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                           |
| RoHS exemption information |  Jā                                                                               |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|