

# C63R36M500

Jaudas slēdzis, ComPacT NSX630R,  
200kA/415V AC, 3 polu, MicroLogic 6.3EM  
atvienošanas bloks 500A



## Galvenā

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                                | ComPacT jaunā paaudze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkta nosaukums                                       | Compact NSX jaunā paaudze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ierīces īssais nosaukums                                 | NSX630R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                           | Ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ierīces lietojumprogramma                                | Motora aizsardzība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poļu apraksts                                            | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aizsargāto stubu apraksts                                | 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [In] nominālā strāva                                     | 500 A pie 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] nominālais darba spriegums                          | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tīkla veids                                              | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tīkla frekvence                                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Piemērotība izolācijai                                   | Jā atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Izmantošanas kategorija                                  | Kategorija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda | 200 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>200 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>200 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>80 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>65 kA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>45 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| Veiktspējas līmenis                                      | R 200 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brauciena vienības nosaukums                             | MicroLogic 6.3 EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija                            | Elektroniski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas                      | LSIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontroles veids                                          | Pārslēgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strāvas slēdža montāžas režīms                           | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Papildinošs

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums                            | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums                   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda        | 200 KApie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>200 KApie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>200 KApie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>80 KApie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>65 KApie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>45 KApie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                 |
| Mehāniskā izturība                                              | 15000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektriskā izturība                                             | 8000 Cikli pie 440 V In/2<br>4000 Cikli pie 440 V In<br>6000 Cikli pie 690 V In/2<br>2000 cikli pie 690 V In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jaudas izkliede uz vienu polu                                   | 39,7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montāžas atbalsts                                               | Aizmugures plāksne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uzstādīšanas pozīcija                                           | Horizontāli un vertikāli<br>Plakana uz muguras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apgrieztais savienojums                                         | Priekšā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Negatīvs savienojums                                            | Priekšā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Savienojuma solis                                               | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aizsardzības veids                                              | L : priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks)<br>Tātd : priekš īslaicīga īssavienojuma aizsardzība<br>Es : priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu<br>G : priekš zemējuma defektu aizsardzība                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brauciena vienības vērtējums                                    | 500 A pie 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Motora izslēgšanas klase                                        | 5<br>30<br>20<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papildu motora aizsardzība                                      | Apstājies rotors<br>Fāzes nelīdzsvarotība<br>Ieilgušais sākuma laiks<br>Nepietiekama slodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)   | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons       | 250...500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr            | Regulējami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons      | 120 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 5<br>6,5 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 5<br>5 S pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 5<br>240 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 10<br>13,5 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 10<br>10 S pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 10<br>480 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 20<br>26 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 20<br>20 S pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 20<br>720 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 30<br>38 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 30<br>30 s pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 30 |
| Termiskā atmiņa                                                 | 20 minūtes pirms un pēc pakļūšanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd          | Regulējami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons | 5...13 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd          | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li           | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons  | 6500&nbsp;A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zemes defekta aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ig        | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [lg] zemējuma defekta aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons       | 0,6...1 x collas priekš In = 25 A<br>0,3...1 x collas priekš In = 50 A<br>0,2...1 x collas priekš In > 50 A<br>lg iespējots ieslēgts/izslēgts                                                                                                                                                               |
| Zemes defekta aizsardzības laika aizkaves regulēšanas veids tg          | Regulējami 5 iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [tg] zemējuma defekta aizsardzības laika aizkaves regulēšanas diapazons | 0...0,4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                                          | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zonu selektīvā bloķēšana ZSI                                            | Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrisko palīgierīču slotu skaits                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vietējā signalizācija                                                   | Priekš gatavs darbībai mirgojoša gaismas diode ( zaļš)<br>Priekš temperatūra virs iestatītā punkta LED 95 % It ( sarkans)                                                                                                                                                                                   |
| Ekrāna tips                                                             | LCD displejs                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mērīšanas veids                                                         | Energijas skaitītājs                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datu komunikācija                                                       | Pieprasīt strāvu un jaudu<br>Ar laika zīmogu apzīmētas vēstures un notikumu tabulas<br>Apkopes indikatori<br>Maksimetri/Minimetri<br>Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi<br>Momentānās un pieprasījuma vērtības<br>Energijas uzskaite<br>Fāžu secība<br>Termiskā attēla funkcija<br>Jaudas kvalitāte |
| Platums (W)                                                             | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Augstums (H)                                                            | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dziļums (D)                                                             | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neto svars                                                              | 6,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Vide

|                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Standarti                                               | EN/IEC 60947-2                                                  |
| Pārsprieguma kategorija                                 | II klase                                                        |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecieniem | II klase                                                        |
| Piesārņojuma pakāpe                                     | 3 atbilst IEC 60664-1                                           |
| IP aizsardzības pakāpe                                  | IP40 atbilst IEC 60529                                          |
| IK aizsardzības pakāpe                                  | IK07 atbilst IEC 62262                                          |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                    | -25...70 °C                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai                | -40...85 °C                                                     |
| Relatīvais mitrums                                      | 0...95 %                                                        |
| Darbības augstums                                       | 0...2000 m bez pazemināšanas<br>2000 m...5000 m ar pazemināšanu |

## Iepakošanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 15,2 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 15,2 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 29,2 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 5,81 kg |

## Piedāvāji iet ilgtspēju

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                 |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija      |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                         |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                        |
| RoHS exemption information      |  Yes                    |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vides informācijas publiskošana | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a> |