



Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īssais nosaukums	iQuick PF
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF
Poļu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA (N/PE) Diferenciālais režīms : 5 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA N/PE Diferenciālais režīms : 10 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Diferenciālais režīms : 275 V L/N Kopīgs režīms : 275 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids L/PE Diferenciālais režīms < 1,5 kV 2. veids L/N
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5 s izturēt
[Ifi] sekot strāvai	0,1 kA kopīgs režīms N/PE
[Iscrr] īssavienojuma strāvas nomināls	6 kA
Atvienotāja ierīces tips	Integrētais ķēdes pārtraucējs - Icu 6 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	9,8
Augstums	106,7 mm
Platums	88,4 mm
Dziļums	74,1 mm
Neto svars	640 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	1 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (L/N) 1...16 mm ² stingrs Tuneļa tipa terminālis (L/N) 1...10 mm ² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 6...25 mm ² stingrs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 6...16 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	13 mm
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	12,5 cm
1. iepakojuma garums	15,5 cm
1. iepakojuma svars	668 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	9,858 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------