

BMXNOM0200H

communication module, Modicon X80, Serial link module, 2 RS485 or 232 ports in Modbus and character mode, severe environment



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Seriālo saišu modulis
Produktam specifisks pielietojums	Skarbām vidēm
Koncepcija	Sērijas saite
Integrēta savienojuma veids	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 vadi RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 vītā pāra
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums

Papildinošs

Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) Priekš modulis darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) Priekš darbība seriālajā saitē (SER COM 0) 1 LED (zaļš) Priekš darbība seriālajā saitē (SER COM 1) 1 LED (zaļš)
Pašreizējais patēriņš	80 mA pie 24V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,23 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] RCM [RETURN] EAC [RETURN] Tirdzniecības flote [RETURN] ATEX zona 2/22 [RETURN] IECEx zona 2/22
Standarti	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 EN/IEC 61850-3 , vieta G EN/IEC 60079-0
Vides raksturojums	Gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 Gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 Putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 Bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	11,8 cm
1. iepakojuma svars	229,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,682 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------