

SSL1D101BDPV

pre assembled relay, Harmony Solid State Relays, 0.1A, DC switching, screw sockets, input 16 to 30V DC, output 1 to 48V DC



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony cietvielu releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēts spraudņa relejs ar kontaktligzdu
Ierīces īssais nosaukums	SSL
Tīkla fāžu skaits	1 fāze
Izejas pārslēgšanas režīms	DC pārslēgšana

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Skrūvju ligzda
[In] nominālā strāva	0,1 A
Izejas spriegums	1...48 V DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	16...30 V DC
CLAMPING FORCE	< 0,5 Nm 4,4 mārciņas
Savienojumi - termināļi	Elastīgs kabelis ar kabeļa galu , iespīlēšanas jauda: 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Ciets kabelis ar kabeļa galu , iespīlēšanas jauda: 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14)
Kapacitātes nelīdzsvarotība	1,5 pF ievade/izvade
Minimālais pārslēgšanas spriegums	16 V DC ieslēgšana
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	5 V DC izslēgšana
Ieejas pretestība	3,43 kOhm
Cietvielu izvades veids	Tranzistora izeja DC pārslēgšana
Slodzes strāva	0,001...0,1 A
Tansient Overvoltage	60 V DC
Pārsprieguma strāva	0,3 A priekš 10 ms
Maksimālais sprieguma kritums	< 1 V uz vietas
Maksimālā noplūdes strāva	0,001 mA ārpus stāvokļa
Atbildes laiks	0,25 Ms (ieslēgšana) 0,12 ms (izslēgšana)
Pārsprieguma kategorija	III
Platums	6,2 mm
Augstums	96,5 mm
Dziļums	79,5 mm
Neto svars	0,0285 kg

Vide

Liesmas slāpēšana	V0 atbilst UL 94
Dielektriskā izturība	2500 V priekš ievade/izvade
Piesārņojuma pakāpe	2
Standarti	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]JUL 508[RETURN]CSA22.2 Nr.14-10[RETURN]GOST
Marķējums	CURus CSA CE EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,6 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	9,7 cm
1. iepakojuma svars	27,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	9,0 cm
2. iepakojuma platums	10,0 cm
2. iepakojuma garums	20,0 cm
2. iepakojuma svars	886,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,744 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 Months