



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dzelzceļš
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
Sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti&Nbsp;9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti&Nbsp;9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi
Polu apraksts	24 x 1P : fiksēts iC120 12 x 2P : fiksēts iC120 8 x 3P : fiksēts iC120 6 x 4P : fiksēts iC120 4 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 12 x 2P : fiksēts NG125 8 x 3P : fiksēts NG125 6 x 4P : fiksēts NG125 5 x 2P : fiksēts iC120 3 x 3P : fiksēts iC120 3 x 4P : fiksēts iC120 6 x 2P : fiksēts NG125 4 x 3P : fiksēts NG125 3 x 4P : fiksēts NG125

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
9 mm atstarpe	72
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	50 mm
Platums	488 mm
Dziļums	102 mm
Neto svars	0,3 kg
Krāsa	dabiska
Materiāls	Metāls
Biezums	1,5 mm

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	5,300 cm
1. iepakojuma garums	69,900 cm
1. iepakojuma svars	302,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	19,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	73,500 cm
2. iepakojuma svars	2,699 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	78,800 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	99,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei