

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Push-to-test kontrollampīņa
Ierīces īsais nosaukums	XB4
Rāmja materiāls	Metāls

Papildinošs

Fiksācijas apkakles materiāls	Metāls
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Augstums	42 mm
Platums	30 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,09 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1 m
Iebūvēšanas dziļums	43 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zaļš
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60068-2-27 Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60068-2-27
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Universāla LED
Gaismas avota krāsa	Zaļš
Strāvas patēriņš	18 mA
Kalpošanas laiks	1,5 gads(-i)
Pārsprieguma izturība	1 kV
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DCpie 50/60 Hz

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60536 IP67 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst IEC 60529 NEMA 4X

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 GB&Nbsp;14048.5 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 12...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-6 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-6

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,600 cm
1. iepakojuma platums	5,200 cm
1. iepakojuma garums	4,300 cm
1. iepakojuma svars	100,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.