

LVS03051

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš
NSX/CSV/INS 250A, vertikāli fiksēts, rotējošs
rokturis, W600mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Installation description	Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	Nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	300 mm

Neto svars	0,5 kg
------------	--------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	14,2 cm
1. iepakojuma garums	22,0 cm
1. iepakojuma svars	508,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	10,934 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei