

ZB5AW14

Head for illuminated push button, Harmony XB5, red projecting, 22mm, BA9s bulb, spring return, unmarked



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Produkta saderība	BA 9s
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Galvas tips	Standarta
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Sarkans projicēšana , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu

Papildinošs

CAD kopējais platums	29 mm
CAD kopējais augstums	29 mm
CAD kopējais dziļums	32 mm
Neto svars	0,017 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1 m
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1...5 izgriezumi XALK 2...5 izgriezumi
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans
Markēšana	Neatzīmēts
Elektriskā sastāva kods	M7 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s M8 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s M9 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s un transformators MF2 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar BA 9s
Ierīces prezentācija	Pamata apakšgrupas

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262

Standarti	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 GB&Nbsp;14048.5 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,4 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	16,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,03 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------