

LVS03020

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš
NSXm/Vigi/SDx 160A, horizontāli fiksēta,
pārslēdzama, 3M, W600mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	470 mm
Augstums	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	14,8 cm
1. iepakojuma garums	47 cm
1. iepakojuma svars	1,079 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	18,066 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei