

LVS03032

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/
NSX Vigi/INS-INV 250A, horizontāli fiksēts,
spraudnis/motora mehānisms, 4M, W600+300/
W850



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: sānu rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: sānu rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX250 horizontāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	Nepieciešama papildu plāksne (2M augsts) kad ierīce ir instalēta horizontāli Nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 4 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 4 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 4 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpuse)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	Izgrieztās plāksnes 0,31 mm augšā vai apakšā 42 mm
Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	150 mm

Neto svars	0,96 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	18,9 cm
1. iepakojuma garums	47,2 cm
1. iepakojuma svars	1,018 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20

2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	21,138 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei