

LVS03043

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/
INS-INV 250A, pārslēdzējs, rotējošais rokturis,
W600mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpusi
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpusi - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpusi - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 avota maiņa - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana Avota maiņa : fiksēts NSX100...250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts INS250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX100...250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	Nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	10 modulis(-i) : INS250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INS250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INV250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INV250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX100...250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX100...250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpusi (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Kabeļa ievade	Izgrieztās plāksnes 0,37 mm augšā vai apakšā 192 mm
Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,3 cm
1. iepakojuma platums	22,6 cm
1. iepakojuma garums	47,3 cm
1. iepakojuma svars	1,403 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	20,259 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei