

NSYPLA573G

Grīdas poliestera korpuss, Thalassa
PLA, vienkāršas durvis, pilnībā noslēgts,
500x750x320mm, IP65, IK10



Galvenā

| | |
|--------------------------------|---|
| Diapazons | Thalassa |
| Produkta nosaukums | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Daudzfunkcionāls |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Piemērots korpuss |
| Version | PLA |
| Nominal height | 500 mm |
| Nominal width | 750 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Sadalnes korpusa stiprinājums | Stāvs stāvs |
| Ierīces sastāvs | 1 augšējā daļa 1 apakšējā daļa 2 sānu daļa 1 aizmugurējais panelis 1 durvis |

Papildinošs

| | |
|--------------------------|---|
| Ķermeņa tips | Aizzīmogota augšējā un apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām |
| Durvju tips | Vienkāršs priekšā |
| Durvju skaits | 1 durvis |
| Durvju atvēršanas puse | Atgriezenisks (120 °) |
| Slēdzenes veids | 2 punktu slēdzene, 5 mm dubultstienis |
| Pieejamība darbībai | Aizmugure Priekšā |
| Noņemamas daļas | Durvis ar eņģēm Aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu |
| Materiāls | Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| Krāsa | Pelēks (RAL 7035) |
| Standarti | IEC 62208 UL 508 A |
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA 3 NEMA 2 NEMA 1 NEMA 5 NEMA 13 NEMA 3S NEMA 12 NEMA 3R NEMA 3X |
| Produkta sertifikācija | DNV Marine[RETURN]Veritas[RETURN]UL/cUL sarakstā |
| Elektroizolācijas klase | II klase |

Vide

| | |
|--|---|
| IP aizsardzības pakāpe | IP65 atbilst IEC 60529 (pilnībā noslēgts) |
| IK aizsardzības pakāpe | IK10 atbilst IEC 62262 (vienkāršas durvis) |
| Ugunsizturība | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -35...90 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 38,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 50,500 cm |
| 1. iepakojuma garums | 79,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 17,000 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | P12 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 9 |
| 2. iepakojuma augstums | 170,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 80,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 166,000 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |