



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS2K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3t
Kontaktlīdzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	125 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 100 A pie 690 V AC-23A 100 A pie 690 V AC-23B 125 A pie 400 V AC-23A 125 A pie 400 V AC-23B 125 A pie 500 V AC-23A 125 A pie 500 V AC-23B
Drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	00
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Ārējā frontālā Ārējā labā puse
Montāžas atbalsts	Plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	63 KW pie 400 V 90 KW pie 500 V 80 kW pie 690 V
Jaudas veidošana	1000 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	10000 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	20 kA
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	1000 Cikli AC-23A 1000 Cikli DC-23A 200 Cikli AC-23B 200 cikli DC-23B
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : bāri 20 mm ² Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 35...95 mm ²
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 12 Nm

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	162 mm
Platums	148 mm
Dziļums	126,5 mm
Neto svars	1,5 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,0 cm
1. iepakojuma platums	19,0 cm
1. iepakojuma garums	22,0 cm
1. iepakojuma svars	1,82 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	75,0 cm
2. iepakojuma platums	60,0 cm
2. iepakojuma garums	80,0 cm
2. iepakojuma svars	62,14 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------