



## Galvenā

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                   | Modicon M171/M172                                                                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids    | Kontrolieris                                                                                                                     |
| Produktam specifisks pielietojums | HVAC un sūkņēšanas risinājums                                                                                                    |
| Variants                          | Programmējams                                                                                                                    |
| Total inputs/outputs              | 22                                                                                                                               |
| Diskrēts ievades numurs           | 6                                                                                                                                |
| Diskrēts izvades numurs           | 1 priekš atvērts savācējs<br>3 priekš releju izejas SPST ar tādu pašu kopīgu<br>2 priekš releju izejas SPST ar neatkarīgu kopīgu |
| Diskrētā izejas strāva            | 2 A priekš relejs                                                                                                                |
| Analogās ievades numurs           | 2 konfigurējams<br>3 analogā ieeja NTC                                                                                           |
| Analogās izejas numurs            | 3 spriegums , diapazons: 0...10 V<br>2 PWM/PPM , diapazons: 20 kHz, 12 V, 35 mA                                                  |

## Papildinošs

|                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostas numurs                        | 1 LAN paplašināšanas kopne                                                                                                                                                 |
| Ievades/izvades numurs              | 5 analogā izeja<br>6 digitālā ieeja<br>5 analogā ieeja<br>6 digitālā izeja                                                                                                 |
| Diskrētā ievades loģika             | Izlietne vai avots (pozitīvs/negatīvs)                                                                                                                                     |
| Kontaktu lietošana                  | Kontakti bez sprieguma                                                                                                                                                     |
| Analogās ievades veids              | Spriegums 0...5 V ( ratiometrisks)<br>Spriegums 0...10 V<br>NTC temperatūras zonde - 50...100 °C - izšķirtspēja: 0,1 °C<br>Strāva 0...20 mA/4...20 mA<br>Spriegums 0...1 V |
| Sensora barošanas avots             | 12 V DCpie 85 mA<br>5 V DCpie 20 mA                                                                                                                                        |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 24 V<br>12...24 V AC                                                                                                                                                       |
| Reāllaika pulkstenis                | Iebūvēts clockpie -20...55 °C                                                                                                                                              |
| Displeja veids                      | četras 7 segmentu displeja vienības                                                                                                                                        |
| Pārsprieguma kategorija             | II                                                                                                                                                                         |
| Vietējā signalizācija               | 6 gaismas diodes ( sarkans)<br>5 gaismas diodes ( zaļš)<br>Priekš programmējams 7 gaismas diodes ( dzintars)                                                               |
| Montāžas atbalsts                   | DIN sliede                                                                                                                                                                 |
| Platums                             | 70,2 mm                                                                                                                                                                    |
| Augstums                            | 87 mm                                                                                                                                                                      |
| Dziļums                             | 61,6 mm                                                                                                                                                                    |
| Neto svars                          | 0,19 kg                                                                                                                                                                    |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vide

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktīvas                               | 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva<br>86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva |
| Standarti                                | EN/IEC 60730                                                                             |
| Produkta sertifikācija                   | cURus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA                                                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -20...55 °C atbilst UL&nbsp;60730-1                                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                                                                              |
| Relatīvais mitrums                       | 10...90 % nekondensējošs                                                                 |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20                                                                                     |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2                                                                                        |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 13,000 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 9,100 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 18,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 266,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,870 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |