

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD40r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Poļu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	IT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 15 kA (L/PE)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 40 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 460 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 2,2 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1455 V L/PE 200 ms drošs atteices režīms 1455 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms
[Iscrr] īssavienojuma strāvas nomināls	5 kA 415 V Ph/Ph
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 15 kA Saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125L 40 A līkne C - Icu 50 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125H 40 A līkne C - Icu 36 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs IC60N 40 A līkne C - Icu 10 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 40 A līkne C - Icu 15 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125N 40 A līkne C - Icu 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	340 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,6 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 2,5...25 mm² stingrs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 4...16 mm² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 4...16 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,915 cm
1. iepakojuma platums	5,4 cm
1. iepakojuma garums	8,48 cm
1. iepakojuma svars	375 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	10,2 cm
2. iepakojuma platums	8,4 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	1,546 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	15,038 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija