

ZB5AZ1013

Complete body contact assembly, Harmony XB5, for push buttons or selector switches, single contact block with body fixing collar 1 NO faston connector



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga korpusa/kontakta montāža
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Fiksācijas apkalnes materiāls	Plastmasas
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Galvas tips	Standarta
Kontaktligzdas tips	1 NO
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 1 x 6,35 mm Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2 x 2,8 mm

Papildinošs

CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	42 mm
CAD kopējais dziļums	32 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ
Neto svars	0,021 kg
Ierīces sastāvs	Korpuss Fiksējošā apkalne
Kontaktu lietošana	Standarta kontakti
Pozitīvs atvērums	bez
Operatīvie ceļojumi	2,6 Mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	2,3 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN 60947-1
Elektriskā uzticamība	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pie 5 V , 1 mA tīrā vidē atbilst EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pie 17V , 5 mA tīrā vidē atbilst EN/IEC 60947-5-4

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1

Produkta sertifikācija	LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,3 cm
1. iepakojuma platums	3,4 cm
1. iepakojuma garums	4,3 cm
1. iepakojuma svars	22,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,418 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------