

XESD1191

Double contact block, Harmony XAC, spring return, single speed, snap action, 2NO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XESD
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde
Kontaktu bloka lietojumprogramma	Viens ātrums
Kontaktu bloka veids	Dubultā
Operatora veids	2 atsperes atgriešana
Produkta saderība	XACB
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Kontaktligzdas tips	2 NĒ
Poļu apraksts	2-polu
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Horizontālie fiksācijas centri	40 mm
Mehāniskā izturība	500000 Cikli 1000000 cikli
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	12 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst CSA
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Darbības spēks	17 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidz veids aM
Nominālā darba jauda W	2200 W AC-3pie 240 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-4pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Nominālā jauda ZS	2 Hppie 240 V , CSA 3 Hppie 600 V , CSA 5 hppie 400 V , CSA
Elektriskā izturība	300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-4 , 1500 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 cikli AC-4 , 1500 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(23-24)NO (13-14)NĒ B

Termināļu apraksts ISO nr.2	(43-44)NO (33-34)NĒ B
Termināļa identifikators	(11-12)NC (13-14)NĒ

Vide

Standarti	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	160,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,016 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	336
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	60,696 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------