



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrolieris
Produktam specifisks pielietojums	HVAC un sūkņēšanas risinājums
Variants	Programmējams
Total inputs/outputs	22
Diskrēts ievades numurs	6
Diskrēts izvades numurs	1 priekš atvērts savācējs 3 priekš releju izejas SPST ar tādu pašu kopīgu 2 priekš releju izejas SPST ar neatkarīgu kopīgu
Diskrētā izejas strāva	2 A priekš relejs
Analogās ievades numurs	2 konfigurējams 3 analogā ieeja NTC
Analogās izejas numurs	2 PWM/PPM 3 spriegums , diapazons: 0...10 V

Papildinošs

Ostas numurs	1 LAN paplašināšanas kopne 1 RS485 - skrūvju spaiļu bloks (Modbus seriālā saite)
Ievades/izvades numurs	5 analogā izeja 6 digitālā ieeja 5 analogā ieeja 6 digitālā izeja
Diskrētā ievades loģika	Izlietne vai avots (pozitīvs/negatīvs)
Kontaktu lietošana	Kontakti bez sprieguma
Analogās ievades veids	Spriegums 0...5 V (ratiometrisks) Spriegums 0...10 V NTC temperatūras zonde - 50...100 °C - izšķirtspēja: 0,1 °C Strāva 0...20 mA/4...20 mA Spriegums 0...1 V
Sensora barošanas avots	12 V DCpie 85 mA 5 V DCpie 20 mA
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V +/- 10 % AC 24 V +/- 10 % DC
Enerģijas patēriņš W	4 W
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts clockpie -20...55 °C
Displeja veids	četras 7 segmentu displeja vienības
Pārsprieguma kategorija	II
Vietējā signalizācija	6 gaismas diodes (sarkans) 5 gaismas diodes (zaļš) Priekš programmējams 7 gaismas diodes (dzintars)
Montāžas atbalsts	Iebūvams
Platums	74 mm
Augstums	32 mm
Dziļums	76 mm
Neto svars	0,164 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva
Standarti	EN/IEC 60730
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cURus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C atbilst UL 60730-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	270,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,899 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.