



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātiskā atkārtotas aizvēršanas palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	ARA iID
Signāla kontaktu sastāvs	2 OF kontakti bez sprieguma
Signalizācijas ķēdes spriegums	24&Nbsp;V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Papildinošs

Vadības veids	Automātisma kavēšana uzturēta 230 V AC 50/60 Hz Galīgā aizvēršana impulss 230 V AC 50/60 Hz
Ievades strāva	5 mA
Impulsa ilgums	>= 200 ms vadības ķēde
Atbildes laiks	< 500 ms
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	2 W
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Iestatījuma vērtība	Programma 1 : 15 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs fiksēts cikls
Vietējā signalizācija	Mirgo oranžs LED : nedarbojas Mirgo zaļš LED : normāla darbība Mirgo sarkans LED : notiek atkārtotas aizvēršanas cikls Fiksēts sarkans LED : automātiskais aizvērējs bloķēts
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NĒ
9 mm atstarpe	7
Augstums	93 mm
Platums	63 mm
Dziļums	75,5 mm
Neto svars	440 g
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	5000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Stieples noņemšanas garums	Enerģijas padeve : 10 mm priekš apakšā savienojums Ievade : 10 mm priekš apakšā savienojums Izvade : 8 mm priekš augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	Enerģijas padeve : 1 Nm Ievade : 1 Nm Izvade : 0,7 Nm
Diapazona saderība	Acti 9 Acti9 iID) atlikušās strāvas ķēdes pārtraucējs (RCCB)
Produktu saderība	2P iID

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	93 %pie 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,600 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	16,600 cm
1. iepakojuma svars	511,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,565 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------