



## Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vienkārša plāksne
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpus
Installation description	Pie sienas stiprināms korpus - platums 600 mm
Standarti	IEC 61439-1 iežogojumam IEC 61439-2 iežogojumam
Produktu sertifikāti	ASTA

## Papildinošs

Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts ( RAL 9003)
Platums	590 mm
Augstums	30 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	1,26 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 iežogojumam
Triecienizturības klase (IK)	IK08

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	68,000 cm
1. iepakojuma svars	1,287 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	47,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	57,000 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei