

Galvenā

Sadalnes korpusa tips	Individuāls korpuss
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izolēts korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160)
Ierīces īsais nosaukums	IP55 izolācijas korpuss
Aksesuāri, kas iekļauti komplektā ar sadalnes korpusu	Melns pagarināts rotējošais rokturis
Sadalnes korpusa materiāls	Sadalnes korpuss : poliesters

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Instalēta ierīce	VigiCompact NSX160 VigiCompact NSX100
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Priekšējā vāka tips	Caurspīdīgs
Kabeļa ievads	2 noņemamas plāksnes
Platums	270 mm
Augstums	540 mm
Dziļums	235 mm
Krāsa	Rotējošais rokturis : melns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,5 cm
1. iepakojuma platums	28,0 cm
1. iepakojuma garums	55,0 cm
1. iepakojuma svars	5,915 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------