



Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Ierīces prezentācija	Mehānisms

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Moduļu skaits	2 moduļi
USB barošanas veids	USB tips A + A
Krāsas tonis	alumīnija
[Ue] nominālais darbības spriegums	100...240 V AC 50/60 Hz
Nominālā izejas jauda	10,5 W
Kontaktlīgždu skaits	2
Integrētā savienojuma tips	2 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,1 A
Materiāls	PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks Termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība
Termināļu skaits	2 skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	Pozidriv Nr 1
Spailes savienojuma kapacitāte	1.5...2.5 mm ² priekš stingrs kabelis(-i) 1.5...2.5 mm ² priekš elastīgs kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Produktu saderība	Visas ierīces, kas atbilst standartam EN 62684
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5...45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Standarti	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Dziļums	40 mm
Iebūvēšanas dziļums	27 mm

Neto svars	0,082 kg
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP2XC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	4,8 cm
1. iepakojuma garums	4,8 cm
1. iepakojuma svars	52,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,0 cm
2. iepakojuma platums	14,2 cm
2. iepakojuma garums	26,5 cm
2. iepakojuma svars	592,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	3,264 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.