

# NSYPLM43BG

Pie sienas stiprināms poliestera korpuss, Thalassa PLM, plašās durvis, ar bakelīta plāksni, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035



## Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 montāžas plāksne 2 slēdzene
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

## Papildinošs

Slēdzeņu skaits	2
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs bakelīts
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC&Nbsp;62208 NEMA klasifikācija 13 NEMA klasifikācija 4X
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC&nbsp;62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,0 cm
1. iepakojuma platums	23,0 cm
1. iepakojuma garums	46,0 cm
1. iepakojuma svars	5,9 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM

Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	213 cm
2. iepakojuma svars	310 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publicēšana	 <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei