



Galvenā

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Diapazons                      | Jaunā Unica  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | USB lādētājs |
| Ierīces prezentācija           | Mehānisms    |

Papildinošs

|                                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīces lietojumprogramma                | Lādētājs                                                                                                                                    |
| Ierīces montāža                          | Iebūvējams                                                                                                                                  |
| Moduļu skaits                            | 2 moduļi                                                                                                                                    |
| USB barošanas veids                      | USB tips A + A                                                                                                                              |
| Krāsas tonis                             | Balts (RAL 9003)                                                                                                                            |
| Virsmas apdare                           | Glancēts                                                                                                                                    |
| [Ue] nominālais darbības spriegums       | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Nominālā izejas jauda                    | 10,5 W                                                                                                                                      |
| Kontaktligzdu skaits                     | 2                                                                                                                                           |
| Integrētā savienojuma tips               | 2 USB tips A 5V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,1A                                                                                         |
| Materiāls                                | PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss<br>PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks<br>Termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne |
| Aizsardzības veids                       | Īssavienojuma aizsardzība                                                                                                                   |
| Termināļu skaits                         | 2 skrūvju spaiļi                                                                                                                            |
| Skrūves galvas forma                     | Pozidriv Nr 1                                                                                                                               |
| Spaiļi savienojuma kapacitāte            | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> priekš stingrs kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> priekš elastīgs kabelis(-i)                               |
| Stieples noņemšanas garums               | 8 mm                                                                                                                                        |
| Produktu saderība                        | Visas ierīces, kas atbilst standartam EN 62684                                                                                              |
| Fiksācijas režīms                        | Iespraudums                                                                                                                                 |
| Iepakojuma tips                          | "Flow-pack"kiepakojums                                                                                                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | 5...45 °C                                                                                                                                   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -5...50 °C                                                                                                                                  |
| Standarti                                | IEC 62368-1<br>IEC 62680-3<br>EN 61000-6-3<br>EN 61000-6-1                                                                                  |
| Augstums                                 | 45 mm                                                                                                                                       |
| Platums                                  | 45 mm                                                                                                                                       |
| Dziļums                                  | 40 mm                                                                                                                                       |
| Iebūvēšanas dziļums                      | 27 mm                                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto svars                       | 0,082 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Izturība pret ķīmiskiem aģentiem | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

## Vide

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Elektroizolācijas klase      | II klase |
| Triecienizturības klase (IK) | IK04     |
| IP aizsardzības pakāpe       | IP2XC    |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,0 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 4,5 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 4,5 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 51,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10       |
| 2. iepakojuma augstums         | 6,5 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 14,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 26,2 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 596,0 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 100      |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 6,419 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                 |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging           | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |