


Auxiliary contact block, TeSys Deca,
1NO(sealed)+1NC(sealed), front, screw clamp
terminals



Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys Deka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakta bloks
Ierīces īsais nosaukums	LA1
Saderība ar	TeSys D CAD [RETURN] TeSys D LC1D [RETURN] TeSys F LC1F [RETURN] TeSys F CR1F [RETURN] TeSys Deka CAD [RETURN] TeSys Deka LC1D
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	1 NO (aizzīmogots) + 1 NC (aizzīmogots)
Contacts operation	momentāni
[Ue] nominālais darba spriegums	125 V AC priekš aizsargāts kontakts 30 V DC priekš aizsargāts kontakts
[Ie] nominālā darba strāva	0,1 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RET

Mehāniskā izturība	5 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	1 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	5 V
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,7 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,7 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Augstums	48 mm
Platums	44 mm
Dziļums	39 mm
Neto svars	0,04 kg

Vides raksturlielumi	Skarba vide
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	4,8 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	52,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,0 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	520,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	4,517 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.