

## ZB4FH2

Head for non illuminated push button,  
Harmony XB4, flush mounted black projecting  
pushbutton push

### Galvenā

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                    |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa neapgaismotai spiedpogai |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4F                             |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                   |
| Montāžas diametrs                    | 30,5 mm                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                |
| Galvas tips                          | Iebūvēts-flush                   |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                            |
| Operatora veids                      | stumt-stumt                      |
| Operatora profils                    | Melns projicēšana , neatzīmēts   |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Melns                            |

### Papildinošs

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums    | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAD kopējais augstums   | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAD kopējais dziļums    | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mehāniskā izturība      | 500000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektriskā sastāva kods | C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C9 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums |
| Ierīces prezentācija    | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Vide

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                                                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536                                                                                                                                                                                          |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69 atbilst IEC 60529<br>IP69K atbilst ISO&nbsp;20653<br>13. veids atbilst UL 50E<br>12. veids atbilst UL 50E<br>4. veids atbilst UL 50E<br>Tips 4X atbilst UL 50E |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK06 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                                                                  |
| Standarti                                | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                       |
| Produkta sertifikācija                   | UL sarakstā[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrācijas pretestība | 5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>25&nbsp;mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Triecienizturība      | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE    |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1      |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,3 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 5,2 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 5,5 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 58,0 g |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|