

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma klātbūtnes indikators
Ierīces lietojumprogramma	Monitorings
Diapazona sadarbība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact INS250) ComPact Compact INV100...250
Poļu apraksts	3P 4P
[In] nominālā strāva	250 A

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	220...550 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK04 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	87,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,575 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------